

## BOILER NOISE SILENCER F2

- Vermindert het ketelgeluid
- Verbetert de warmte - overdracht
- Compatibel met alle Fernox Protector producten
- Niet – toxisch en milieuvriendelijk
- Geschikt voor alle gebruikelijke materialen in CV installaties



### Gebruik van het product

Fernox Silencer F2 reduceert ketelgeluiden. Het is geschikt voor alle types van ketels, inbegrepen combiketels en ketels met aluminium onderdelen.

### Fysische eigenschappen

Kleur:	Licht beige
Vorm:	Vloeistof
Geur:	Licht
pH	7,0
SG:	1.08 @ 20°C

### Toepassing en dosering

Eén verpakking (500ml) volstaat voor een gewone CV installatie van gemiddelde grootte (tot 10 plaatradiatoren), hetzij een totale waterinhoud van 100 liter.

Overdosering veroorzaakt geen problemen en is te verkiezen boven te weinig doseren. Bij een ernstig geluidprobleem kan een herhaling van de behandeling noodzakelijk zijn.

Om een blijvende bescherming te kalk en corrosieafzettingen te hebben, dient de installatie eveneens met Fernox Protector te worden behandeld. Wij raden aan om de concentratie van Protector regelmatig na te zien (jaarlijks).

### Verpakking, opslag en transport

Fernox Protector Silencer F2 is verpakt in een 500 ml bus.

Silencer F2 is geklasseerd als niet gevaarlijk en is niet irriterend, maar zoals alle chemicaliën dient er met zorg mee te worden omgegaan en buiten het bereik van kinderen gehouden. Niet inslikken. In geval van contact met ogen of de huid, langdurig met overvloedig vers.

Houdbaarheid van het product is (minimum) 5 jaar.