

FC1 FILTER FLUID+ INHIBITOR

- **FC1 Inhibitor met disperseermiddel om het veilig verzamelen van corrosiegruis en kalkafzetting te ondersteunen voor een TF1 Delta Filter of een ander filter in de systeemleidingen**
- **Voorkomt aantoonbaar vorming van corrosie en kalk**
- **Zorgt voor behoud van optimale werkzaamheid om de levensduur van het systeem te verlengen**
- **Ontworpen om permanent in het systeem aanwezig te zijn**
- **Compatibel met metalen en materialen die gewoonlijk worden gebruikt in verwarmings- en koelingssystemen**
- **Innovatieve, beste milieuvriendelijke formulering in deze klasse**



Toepassingen van het product

Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor is ontwikkeld voor gebruik met het Fernox TF1 Delta Filter of een ander filter in de systeemleidingen.

Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor is speciaal geformuleerd om corrosie-afzettingen en vervuilingen binnen commerciële verwarmings- en koelingssystemen los te maken en het gruis direct af te voeren naar een TF1 Delta Filter (of ander filter in de systeemleidingen) voor snelle verwijdering en insluiting.

Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor biedt langdurig bescherming tegen interne corrosie en kalkvorming en is compatibel met metalen en materialen die gewoonlijk worden gebruikt in verwarmings- en koelingssystemen, inclusief aluminium.

Fysieke eigenschappen

Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor is een mengsel van corrosie- en kalkremmers en disperseermiddelen

Vorm:	vloeibaar
Kleur:	bruin
Geur:	aromatisch
pH (-conc.):	7,9
pH (tijdens gebruik):	7,5
SG:	1,069

Toepassing en dosering

De aanbevolen concentratie 'tijdens gebruik' van het product is 1%. Fernox **FC1 Filter Fluid+ Inhibitor** kan worden geïntroduceerd via een geschikt doseringspunt.

Nadat **Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor** aan het systeem is toegevoegd en grondig heeft kunnen circuleren en vermengen, kan het niveau van de inhibitor worden gecontroleerd met een Fernox System Health Check om te waarborgen dat het systeem optimaal is beschermd.

Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor is ontworpen om samen te werken met een filter in de systeemleidingen en is specifiek ontworpen voor licht tot gemiddeld vervuilde systemen of onder omstandigheden waarin een uitgebreide reiniging van het systeem niet haalbaar of praktisch is. In geval van niet-behandelde systemen die veel slib bevatten, adviseert Fernox - waar en wanneer mogelijk - het systeem bij gebruik in combinatie met een systeemfilter grondig te reinigen en door te spoelen met **Fernox FC3 Cleaner** voordat wordt behandeld met **Fernox FC1 Inhibitor/ FC1 Filter Fluid+ Inhibitor**.

FC1 Filter Fluid+ Inhibitor mag alleen worden gebruikt als er een **Fernox TF1 Delta Filter** of ander systeemfilter geïnstalleerd is.

Verpakking, hantering en opslag

Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor wordt geleverd in containers van 20 liter.

Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor is geclassificeerd als niet-gevaarlijk, maar net als met alle chemicaliën: buiten bereik van kinderen houden. Niet vermengen met andere chemicaliën. Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.